

**SCHEDA DI SICUREZZA**

Data : 24/06/2011

**Prodotto: WEBER IP610 - IP610 EXTRA - IP 610HP  
IP 620 - IP650**

Revisione N. : 07

**1 - Identificazione del prodotto (preparato)**

Nome commerciale : WEBER IP610 – IP610 EXTRA – IP 610 HP - IP620 - IP650  
 Natura del prodotto : intonaci di sottofondo base calce-cemento  
 Prodotto da Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.  
 (Registro Imprese Milano n. 08312170155)  
 Sede legale: Via Ettore Romagnoli, 6 - 20146 Milano  
 Direzione Generale e Direzione Amministrativa attività WEBER:  
 Via Sacco e Vanzetti, 54  
 41042 Fiorano Modenese (MO)  
 Tel: + 39 0536 837111  
 Fax: + 39 0536 832670  
[www.netweber.it](http://www.netweber.it) e-mail: sds@saint-gobain.com

Numero telefonico di emergenza: Tel.: +39 0536 837111 (ore ufficio)

**2 - Identificazione dei pericoli**

Il preparato diventa irritante in presenza di acqua poiché questa soluzione è fortemente alcalina (pH elevato a causa della formazione degli idrossidi di calcio, sodio e potassio). In questa soluzione possono essere presenti modeste quantità di sali di Cromo (VI) idrosolubile che, a seguito dell'additivazione con un agente riducente, vengono mantenute entro i limiti previsti dal DM 10/05/2004, purchè il preparato sia conservato correttamente (v. p.to 7) e messo in opera entro 12 mesi dalla data di produzione/confezionamento riportata sulle confezioni o sul DDT (prodotto sfuso).

SIMBOLI DI PERICOLO : Xi  
 FRASI DI RISCHIO : R 36 R 43  
 CONSIGLI DI PRUDENZA : S2 S22 S24/25 S26 S36/37 S46

**3 - Informazioni sui componenti**

Numero CAS	Nome chimico	% in peso
-	Cemento Portland grigio [silicati, alluminati ed alluminio ferriti di calcio e piccole quantità di ossido di calcio e magnesio, solfato di sodio, di potassio e calcio. Tracce di altri composti tra cui sali di cromo (VI)]	< 20
1305-62-0	Calcio idrossido	< 5

**SCHEDA DI SICUREZZA**

Data : 24/06/2011

**Prodotto: WEBER IP610 - IP610 EXTRA - IP 610HP  
IP 620 - IP650**

Revisione N. : 07

**4 - Misure di pronto soccorso****CONTATTO CON GLI OCCHI:**

Irrigare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Consultare il medico

**CONTATTO CON LA PELLE:**

Lavare con abbondante acqua e sapone. In caso di arrossamenti cutanei, consultare un medico

**INGESTIONE:**

Se il prodotto viene ingerito sciacquare la bocca con acqua, non somministrare bevande od altro. Non provocare il vomito. Consultare il medico.

**INALAZIONE**

In caso di esposizione ad elevata concentrazione di polvere, portarsi in ambiente non inquinato e consultare un medico.

**5 - Misure antincendio**

Il prodotto non è infiammabile pertanto non è prevista nessuna disposizione per la protezione antincendio.

**6 - Misure in caso di fuoriuscita accidentale**

Raccogliere il materiale con un aspiratore. Indossare adeguati sistemi protettivi personali

**7 - Manipolazione e stoccaggio**

Evitare la diffusione delle polveri, evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

Conservare il materiale in contenitori chiusi in luogo asciutto, a temp. non superiore a 35°C e lontano da acidi.

Il rispetto delle indicazioni di stoccaggio è condizione indispensabile per il mantenimento dell'efficacia dell'agente riducente.

Prevedere adeguati sistemi di captazione delle polveri. In caso di insufficiente ventilazione indossare adeguato equipaggiamento per la respirazione.

**8 - Controllo dell'esposizione / Protezione individuale**

Indossare adeguati sistemi protettivi individuali: guanti preferibilmente impermeabili, occhiali, maschera filtrante ed indumenti da lavoro.

I valori limite di soglia ponderato nel tempo (TLV-TWA/ACGIH) è pari a 10 mg/m<sup>3</sup> per la frazione inspirabile ed a 3 mg/m<sup>3</sup> per la frazione respirabile (valori riferiti al componente legante idraulico).

Negli ambienti dove si manipola il prodotto devono essere prese idonee misure per la protezione dei lavoratori e per il contenimento delle immissioni negli ambienti di lavoro.

**SCHEDA DI SICUREZZA**

Data : 24/06/2011

**Prodotto: WEBER IP610 - IP610 EXTRA - IP 610HP  
IP 620 - IP650**

Revisione N. : 07

**9 - Proprietà chimiche e fisiche (valori tipici)**

Stato fisico	: solido/polvere
Massa volumica apparente	: 1600 Kg/m <sup>3</sup> (prodotto indurito)
pH (dell'impasto)	: 12
Punto di infiammabilità	: Ininfiammabile
Solubilità in acqua	: parzialmente solubile, disperdibile

**10 - Stabilità e reattività**

Il prodotto reagisce indurendo per idratazione se a contatto con acqua/umidità.  
Reagisce con gli acidi con sviluppo di calore.

**11 - Informazioni tossicologiche**

Il preparato non è tossico. Per inalazione può provocare irritazione delle vie respiratorie e delle mucose nasali. Per ingestione può provocare ulcerazioni della bocca, dell'esofago e dello stomaco. Sulla pelle umida può provocare irritazioni per contatto prolungato. A contatto con gli occhi può provocare una irritazione delle palpebre e della cornea e una lesione dei globi oculari.

**12 - Informazioni ecologiche**

Sono possibili effetti di ecotossicità solo nel caso di dispersioni di elevate quantità in presenza di acqua.  
Utilizzare il prodotto secondo le buone pratiche lavorative.

Non versare i residui negli scarichi, né in acque superficiali.  
Non disperdere i sacchi vuoti nell'ambiente.

**13 - Considerazioni sullo smaltimento**

Per lo smaltimento di eventuali rifiuti attenersi al D.Lgs. 7 febbraio 1997, n.22 e normativa collegata.  
Il prodotto indurito può essere conferito in discarica per materiali da costruzione.

**14 - Informazioni sul trasporto**

RID/ADR:	Classe: nessuna
IMDG:	Classe: nessuna
IATA:	Classe: nessuna

**SCHEDA DI SICUREZZA**

Data : 24/06/2011

**Prodotto: WEBER IP610 - IP610 EXTRA - IP 610HP  
IP 620 - IP650**

Revisione N. : 07

**15 - Informazioni sulla regolamentazione**

D.Lgs 3 febbraio 1997, n. 52 e normativa collegata sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.

SIMBOLI DI PERICOLO	: Xi irritante
CONTIENE	: Cemento Portland Calcio idrossido
FRASI DI RISCHIO	: R36 irritante per gli occhi R43 può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
CONSIGLI DI PRUDENZA	: S2 conservare fuori dalla portata dei bambini S22 non respirare le polveri S24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle S26 in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico S36/37 usare indumenti protettivi e guanti adatti S46 in caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

**16 - Altre informazioni**

Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza sono basate sulle conoscenze disponibili alla data di compilazione. Per la stesura sono stati utilizzati i dati delle schede di sicurezza dei fornitori delle singole materie prime inserite nei nostri preparati.

Scheda conforme alle disposizioni dei segg. rif.ti normativi: D.M. 4 aprile 1997 "Attuazione dell'art.25 comm.1 e 2, del D.Lgs 3 febbraio 1997 n.52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose relativamente alla scheda informativa in materia di sicurezza.

D.M. 07.09.2002. DD.L. 52/97; 285/98 e 65/2003.

Allo scopo di assicurare la conformità del preparato alle disposizioni del DM 10/05/2004, il prodotto è additivato con agenti riducenti di tipo ed in quantità tali da mantenere il contenuto di Cromo (VI) entro i limiti previsti dal sopracitato DM per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di produzione indicata sugli imballi per i prodotti confezionati e sul DDT per quelli sfusi.